

Rec'd PCT/PTO 27 APR 2003

#2
PCT/JP03/13700

10/53272

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

27.10.03


別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年11月29日

出願番号
Application Number: 特願2002-348796
[ST. 10/C]: [JP2002-348796]

出願人
Applicant(s): 花王株式会社




PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

2003年11月28日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井康夫



出証番号 出証特2003-3098441

【書類名】 特許願

【整理番号】 P05551411

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 A23F 3/14
A23L 1/30
A23L 2/52

【発明者】

【住所又は居所】 東京都墨田区文花 2 - 1 - 3 花王株式会社研究所内

【氏名】 高橋 宏和

【発明者】

【住所又は居所】 東京都墨田区文花 2 - 1 - 3 花王株式会社研究所内

【氏名】 板屋 枝里

【発明者】

【住所又は居所】 東京都墨田区文花 2 - 1 - 3 花王株式会社研究所内

【氏名】 小西 敦

【特許出願人】

【識別番号】 000000918

【氏名又は名称】 花王株式会社

【代理人】

【識別番号】 110000084

【氏名又は名称】 特許業務法人アルガ特許事務所

【代表者】 有賀 三幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 164232

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 カフェイン含有カテキン類組成物の脱カフェイン方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 カフェイン含有カテキン類組成物を、有機溶媒と水の重量比が 9/1 ~ 1/9 の混合溶液に溶解させ、活性炭と接触させることを特徴とする、カフェイン含有カテキン類組成物から選択的にカフェインを除去する方法。

【請求項 2】 カフェイン含有カテキン類組成物を、有機溶媒と水の重量比が 9/1 ~ 1/9 の混合溶液に溶解させ、活性炭と接触させることを特徴とする、カフェイン濃度が、非重合体カテキン類に対して、非重合体カテキン類/カフェイン比率 10 ~ 30 である緑茶抽出物の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明はカフェイン含有カテキン類組成物から選択的にカフェインを除去する方法に関する。

【0002】

【従来の技術】

カテキン類はコレステロール上昇抑制作用や α -アミラーゼ活性阻害作用などを有することが知られている（例えば、特許文献 1、特許文献 2 参照）。カテキン類のこのような生理効果を発現させるには、成人一日あたり 4 ~ 5 杯のお茶を飲むことが必要である。このため、より簡便に大量のカテキン類を摂取できるよう、飲料にカテキン類を高濃度に配合する技術が望まれている。

【0003】

しかし、茶葉中にはカテキン類が約 15% 含まれているものの、カフェイン成分も通常 2 ~ 4% 含まれている。カフェインは中枢神経興奮作用を示すことから、眠気抑制に使用されている反面、過剰摂取による神経過敏、吐き気、不眠などの有害作用を引き起こす原因にもなるといわれている。このため、カフェイン含有組成物から、カフェインのみを選択的に除去する方法が検討されてきた。

【0004】

例えば、コーヒーの脱カフェイン方法として、120～250気圧下において、コーヒーを活性炭等のカフェイン吸着剤と接触させる方法（特許文献3）や、カフェインを含有する水溶液を活性白土または酸性白土と接触させることにより選択的にカフェインを除去する方法（特許文献4）が提案されている。

【0005】

しかしながら、前者は超臨界抽出技術に関するものであり、プロセス上の設備負荷が過大で工業レベルでの実施において簡易性に欠ける。また、この方法はカフェインのみを選択的に除去するのではなく、有効成分であるカテキン類組成も変化させてしまうという問題がある。一方、後者の方法は、活性白土または酸性白土を使用するだけで選択的にカフェインを除去できるが、色相が悪化する場合があるなどの問題もあった。

【0006】

【特許文献1】

特開昭60-156614号公報

【特許文献2】

特開平3-133928号公報

【特許文献3】

特開昭53-18772号公報

【特許文献4】

特開平6-142405号公報

【0007】

【発明が解決しようとする課題】

本発明の目的は、カフェイン含有カテキン類組成物中のカフェインを、カテキン類組成を著しく変化させることなく、選択的に除去する方法を提供することにある。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明者は、カテキン類組成物に含まれるカフェインを、特定の割合の水と有機溶媒の混合溶液中に溶解させた状態で、活性炭と接触させることにより、カテ

キン類組成を著しく変化させることなく、しかも色相を悪化させずに、選択的にカフェインを除去できることを見出した。

【0009】

本発明は、カフェイン含有カテキン類組成物を、有機溶媒と水の重量比が9/1～1/9の混合溶液に溶解させ、活性炭と接触させることを特徴とする、カフェイン含有カテキン類組成物から選択的にカフェインを除去する方法を提供するものである。

【0010】

また、本発明は、カフェイン含有カテキン類組成物を、有機溶媒と水の重量比が9/1～1/9の混合溶液に溶解させ、活性炭と接触させることを特徴とする、カフェイン濃度が、非重合体カテキン類に対して、非重合体カテキン類/カフェイン比率10～30である緑茶抽出物の製造方法を提供するものである。

【0011】

【発明の実施の形態】

本発明で用いるカフェイン含有カテキン類組成物は、非重合体カテキン類を1種以上含有するものである。非重合体カテキン類とは、カテキン、ガロカテキン、カテキンガレート、ガロカテキンガレート等の非エピ体カテキン類及びエピカテキン、エピガロカテキン、エピカテキンガレート、エピガロカテキンガレート等のエピ体カテキン類をあわせての総称である。

【0012】

このような非重合体カテキン類を含有するカフェイン含有カテキン類組成物としては、緑茶、紅茶、烏龍茶等の茶葉から得られた抽出液が挙げられる。その他のカフェイン含有植物由来、例えばコーヒーなどのカフェインと茶抽出液の混合物なども用いることができる。

【0013】

ここで使用する茶葉は、より具体的には、Camellia属、例えばC. sinensis、C. assamica、及びやぶきた種、又はそれらの雑種等から得られる茶葉から製茶された茶葉が挙げられる。製茶された茶葉には、煎茶、番茶、玉露、てん茶、釜炒り茶等の緑茶類がある。

茶葉からカフェイン含有カテキン類組成物の抽出は、攪拌抽出等の方法により行うことができる。抽出の際、水にあらかじめアスコルビン酸ナトリウム等の有機酸又は有機酸塩類を添加しても良い。また、煮沸脱気や窒素ガス等の不活性ガスを通気して溶存酸素を除去しつつ、いわゆる非酸化的雰囲気下で抽出する方法を併用してもよい。

【0014】

茶葉から抽出するかわりに、茶抽出物の濃縮物を水に溶解あるいは希釈して用いても、茶葉からの抽出液と茶抽出物の濃縮物とを併用しても良い。

ここで、茶抽出物の濃縮物とは、茶葉から熱水又は水溶性有機溶媒により抽出された抽出物を濃縮したものであり、例えば、特開昭59-219384号公報、特開平4-20589号公報、特開平5-260907号公報、特開平5-306279号公報等に記載されている方法により調製したものをいう。

カフェイン含有カテキン類組成物としては、乾燥重量で、非重合体カテキン類を25～90重量%、特に25～70重量%、更に25～40重量%含有する緑茶抽出物を用いるのが、非重合体カテキン類以外の呈味成分が残っているために好ましい。

【0015】

具体的には、市販の東京フードテクノ社製「ポリフェノン」、伊藤園社製「テアフラン」、太陽化学社製「サンフェノン」などの粗カテキン製剤を用いることもできる。

【0016】

本発明で用いる有機溶媒としては、エタノール、メタノール、アセトン、酢酸エチル等が挙げられる。これらのうち、エタノール、メタノール、アセトンの親水性有機溶媒が好ましく、特に食品への使用を考慮すると、エタノールが好ましい。

【0017】

本発明においては、有機溶媒と水の重量比を9/1～1/9、好ましくは9/1～5/5、より好ましくは8/2～6/4の範囲に調整することが必要である。有機溶媒の割合が9/1を超えるとカテキン類の抽出効率が落ちてしまい、ま

た 1/9 未満では、脱カフェイン品の味の改善効果が不十分となる。

【0018】

カフェイン含有カテキン類組成物を有機溶媒と水の混合溶液に溶解する方法は特に制限されず、カフェイン含有カテキン類組成物を水に溶解した後に有機溶媒を添加していくことによって有機溶媒と水の重量比を 9/1 ~ 1/9 の範囲にしても良く、カフェイン含有カテキン類組成物を有機溶媒に懸濁させた後、徐々に水を添加して同様の比率としても良い。抽出効率の点から、水に溶解後に有機溶媒を添加していく方法が好ましい。カフェイン含有カテキン類組成物を処理する場合において、水のみでの処理ではカテキン類が活性炭に吸着されてしまうのに対し、有機溶媒の存在においてこの影響を排除できる。

【0019】

本発明においては、有機溶媒と水の混合溶液 100 重量部に対して、カフェイン含有カテキン類組成物 10 ~ 40 重量部、特に 15 ~ 30 重量部添加して処理するのが、カフェイン含有カテキン類組成物を効率良く処理できるので好ましい。

【0020】

水または有機溶媒の必要量の添加時間は 10 ~ 30 分程度の時間でゆっくり滴下するのが好ましい。また、カテキン類の抽出効率を上げるために攪拌状態で滴下するのが好ましい。水の滴下終了後は 10 ~ 120 分程度の熟成時間を設けると更に好ましい。

これらの処理は、10 ~ 60℃で行うことができ、特に 10 ~ 50℃、更に 10 ~ 40℃で行うのが好ましい。

【0021】

本発明で用いる活性炭としては、一般に工業レベルで使用されているものであれば特に制限されず、例えば、ZN-50（北越炭素社製）、クラレコールGLC、クラレコールPK-D、クラレコールPW-D（クラレケミカル社製）、白鷺AW50、白鷺A、白鷺M、白鷺C（武田薬品工業社製）などの市販品を用いることができる。

活性炭の細孔容積は 0.01 ~ 0.8 mL/g が好ましく、特に 0.1 ~ 0.7

mL/g が好ましい。また、比表面積は $800 \sim 1300 \text{ m}^2/\text{g}$ 、特に $900 \sim 1200 \text{ m}^2/\text{g}$ の範囲のものが好ましい。なお、これらの物性値は窒素吸着法に基づく値である。

【0022】

活性炭は、有機溶媒と水の混合溶液 100 重量部に対して 0.5～5 重量部、特に 0.5～3 重量部添加するのが好ましい。活性炭の添加量が少なすぎると、カフェイン除去効率が悪くなり、また多すぎるとろ過工程におけるケーキ抵抗が大きくなり好ましくない。

【0023】

カフェイン含有カテキン類組成物と活性炭の接触処理は、バッチ式、カラムによる連続処理等のいずれの方法で行っても良い。一般には、粉末状の活性炭を添加、攪拌し、カフェインを選択的に吸着後、ろ過操作によりカフェインを除去した濾液を得る方法、あるいは顆粒状の活性炭を充填したカラムを用いて連続処理によりカフェインを選択的に吸着する方法が採用される。

活性炭と接触させた後のカテキン類組成物を含有する溶液は、系中から有機溶媒を取り除くべく減圧蒸留などの方法を用いて留去される。また処理後のカテキン類組成物は液状でも固体状でもいずれでも良いが、固体状に調製する場合には、凍結乾燥やスプレードライなどの方法によって粉末化しても良い。

【0024】

本発明により脱カフェイン処理を行った後のカテキン類組成物は、含有する非重合体カテキン類の組成が処理前と本質的に変化していないのが好ましい。処理前後の有機溶媒と水の混合溶液中の非重合体カテキン類の収率は 70 重量%以上が好ましく、特に 80 重量%以上が好ましい。

本発明による脱カフェイン処理後のカテキン類組成物中のカフェイン濃度は、非重合体カテキン類に対して、非重合体カテキン類/カフェイン比が、10～30、更に 10～25、特に 10～20 であるのが好ましい。10 未満では、カフェインの呈味の影響が大きく飲用に適さない。また、30 以上では、ろ過工程の効率の観点から好ましくない。

【0025】

また、本発明により脱カフェイン処理を行った後のカテキン類組成物中の非重合体カテキン類は、エピガロカテキンガレート、ガロカテキンガレート、エピガロカテキン及びガロカテキンからなるガロ体と、エピカテキンガレート、カテキンガレート、エピカテキン及びカテキンからなる非ガロ体の比率が、天然の緑茶葉の組成を維持しているのが好ましい。すなわち、上記4種のガロ体総量は常に上記4種の非ガロ体総量を上回っているのが、精製物においても天然の緑茶葉の組成を維持しているという点において好ましい。

【0026】

また、本発明による脱カフェイン処理後のカテキン類組成物中のカテキンガレート、エピカテキンガレート、ガロカテキンガレート及びエピガロカテキンガレートからなるガレート体の全非重合体カテキン類中での割合は、45重量%以上であるのが、非重合体カテキン類の生理効果の有効性上好ましい。

【0027】

【実施例】

カテキン類の測定

カフェイン含有カテキン類組成物を蒸留水で希釈し、フィルター（ $0.8\mu\text{m}$ ）でろ過後、島津製作所社製、高速液体クロマトグラフ（型式SCL-10AVP）を用い、オクタデシル基導入液体クロマトグラフ用パッキドカラム L-カラムTM ODS（ $4.6\text{mm}\phi\times 250\text{mm}$ ：財団法人 化学物質評価研究機構製）を装着し、カラム温度 35°C で、A液及びB液を用いたグラジエント法により行った。移動相A液は酢酸を 0.1mol/L 含有の蒸留水溶液、B液は酢酸を 0.1mol/L 含有のアセトニトリル溶液とし、試料注入量は $20\mu\text{L}$ 、UV検出器波長は 280nm の条件で行った。

【0028】

カフェインの測定

（分析機器）

HPLC（日立製作所社製）装置を使用。

プロッター：D-2500，ディテクター：L-4200

ポンプ：L-7100，オートサンプラー：L-7200

カラム: Inertsil ODS-2、内径 2.1 mm × 長さ 250 mm

(分析条件)

サンプル注入量: 10 μ L, 流量: 1.0 mL/min

紫外線吸光光度計検出波長: 280 nm

溶離液 A: 0.1 M 酢酸水溶液, 溶離液 B: 0.1 M 酢酸アセトリル溶液

濃度勾配条件 (体積%)

| 時間 | 溶離液 A | 溶離液 B |
|--------|-------|-------|
| 0 分 | 97 % | 3 % |
| 5 分 | 97 % | 3 % |
| 37 分 | 80 % | 20 % |
| 43 分 | 80 % | 20 % |
| 43.5 分 | 0 % | 100 % |
| 48.5 分 | 0 % | 100 % |
| 49 分 | 97 % | 3 % |
| 62 分 | 97 % | 3 % |

(カフェインのリテンションタイム)

カフェイン: 27.2 分

ここで求めたエリア%から標準物質により重量%を求めた。

【0029】

色相の評価 (吸光度)

(分析機器)

UV MINI 1240 (島津製作所社製) 装置を使用。

分光光度計で 450 nm の吸光度における値を測定した。測定においては、精製後のカテキン類組成物をカテキン濃度 100 mg % になるようにイオン交換水で希釈し、そのサンプルを用いて吸光度を測定した。

【0030】

実施例 1、比較例 1 ~ 2

表 1 に示す条件により、カフェイン含有カテキン類組成物中のカフェインの除去処理を行った。

なお、用いたカフェイン含有カテキン類組成物（ポリフェノンHG、東京フードテクノ社製）は、非重合体カテキン類含有量33.70重量%、カフェイン含有量5.5重量%、非重合体カテキン類／カフェイン＝6.1、ガレート体率50.7重量%である。

【0031】

（処理方法）

（1）実施例1：

カフェイン含有カテキン類組成物（ポリフェノンHG、東京フードテクノ社製）100gを常温、250rpm攪拌条件下の95%エタノール水溶液490.9g中に懸濁させ、活性炭（クラレコールGLC、クラレケミカル社製）20gを投入後、約10分間攪拌を続けた。そして40%エタノール水溶液409.1gを10分間かけて滴下したのち、室温のまま約30分間の攪拌処理を続けた。その後、2号濾紙で活性炭及び沈殿物を濾過したのち、0.2μmメンブランフィルターによって再濾過を行った。最後にイオン交換水200gを濾過液に添加し、40℃、25 Torrでエタノールを留去し、製品を得た。

【0032】

（2）比較例1：

活性炭を添加しない以外は実施例1と同様に行った。

（3）比較例2：

カフェイン含有カテキン類組成物（ポリフェノンHG、東京フードテクノ社製）100gを常温、250rpm攪拌条件下の水900g中に懸濁させ、活性炭（クラレコールGLC、クラレケミカル社製）20gを投入後、約20分間攪拌を続けた。その後、室温のまま約30分間の攪拌処理を続けた。次に、2号濾紙で濾過したのち、0.2μmメンブランフィルターによって再濾過を行った。最後に実施例1と同等の水分量になるまで、乾燥機で徐々に水分を蒸発させ、製品を得た。

【0033】

【表1】

| | 実施例 | 比較例 | 比較例 |
|--|------------------|--------------|------------------|
| | 1 | 1 | 2 |
| カフェイン含有カテキン類組成物 (g) (ポリフェノンHG、東京フードテクノ社製) | 100 | 100 | 100 |
| エタノール (g) | 630 | 630 | 0 |
| 水 (g) | 270 | 270 | 900 |
| 活性炭 (g) (クラレコールGLC、クラレケミカル社製) | 20 | 0 | 20 |
| 有機溶媒/水 (重量比) | 70/30 | 70/30 | 0/100 |
| エタノール除去後のカテキン量 ¹⁾ (重量%) | | | |
| GC (ガロカテキン) | 6.78 | 6.06 | 7.27 |
| EGC (エピガロカテキン) | 31.6 | 34.0 | 34.2 |
| C (カテキン) | 2.10 | 1.92 | 0.98 |
| EC (エピカテキン) | 9.04 | 9.22 | 8.77 |
| EGCg (エピガロカテキンガレート) | 37.7 | 36.1 | 36.4 |
| GCg (ガロカテキンガレート) | 1.47 | 0.88 | 1.50 |
| ECg (エピカテキンガレート) | 10.6 | 11.0 | 10.2 |
| Cg (カテキンガレート) | 0.68 | 0.88 | 0.75 |
| 精製後のカテキン量/精製前のカテキン量 | 1.037 | 1.057 | 0.955 |
| 精製後のカフェイン濃度 ²⁾ (mg%) | 17.8 | 30.0 | 18.6 |
| 精製後のカフェイン量/精製前のカフェイン量[-] | 0.591 | 1.00 | 0.955 |
| 精製後の非重合体カテキン類/精製後のカフェイン[-] | 10.7 | 6.4 | 9.4 |
| 処理後の非重合体カテキン類中におけるガレート体率 (重量%) | 50.3 | 49.1 | 48.0 |
| 吸光度 (-) | 0.052 | 0.107 | 0.163 |
| 精製品の評価 | 呈味が良好で、精製物の色相も良い | カフェインが除去されない | 呈味問題ないが、精製物の色相悪化 |

1) ポリフェノンHG製剤の非重合体カテキン類組成

GC (ガロカテキン) 6.39%、EGC (エピガロカテキン) 29.42%、C (カテキン) 2.16%、EC (エピカテキン) 10.3%、EGCg (エピガロカテキンガレート) 37.13%、GCg (ガロカテキンガレート) 1.93%、ECg (エピカテキンガレート) 11.89%、Cg (カテキンガレート) 0.79%、ガレート体率51.73%、ガロ体率74.88%

2) ポリフェノンHG水溶液中のカフェイン量は30.1mg/100g=30.1mg%
精製後の水分量基準におけるカフェイン濃度

【0034】

表1の結果から明らかなように、本発明によりカフェイン含有カテキン類組成物を処理することにより、カテキン類組成を維持したまま、カフェインを選択的に除去し、色相を改良させたカテキン類組成物を得ることができる。

【0035】

【発明の効果】

本発明によれば、カフェイン含有カテキン類組成物中のカフェインを、カテキン類組成を著しく変化させることなく、しかも色相を悪化させずに、選択的に除去することができる。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 カフェイン含有カテキン類組成物中のカフェインを、カテキン類組成を著しく変化させることなく、選択的に除去する方法を提供する。

【解決手段】 カフェイン含有カテキン類組成物を、有機溶媒と水の重量比が 9/1～1/9 の混合溶液に溶解させ、活性炭と接触させることを特徴とする、カフェイン含有カテキン類組成物から選択的にカフェインを除去する方法。

【選択図】 なし

認定 - 付加情報

| | |
|---------|--------------------------|
| 特許出願の番号 | 特願 2 0 0 2 - 3 4 8 7 9 6 |
| 受付番号 | 5 0 2 0 1 8 1 6 2 9 6 |
| 書類名 | 特許願 |
| 担当官 | 第五担当上席 0 0 9 4 |
| 作成日 | 平成 1 4 年 1 2 月 2 日 |

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】 平成14年11月29日

次頁無

特願2002-348796

出願人履歴情報

識別番号

[000000918]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

氏 名

花王株式会社